



X Series

XT-33

Passieve fullrange luidspreker voor mobiele toepassingen, 12"
/ 1", 500 W, 130 dB SPL max., ca. 380 × 590 × 390 mm



X Series XT-33



De XT-33 is een krachtige passieve luidspreker voor mobiel gebruik. Net als alle tops in de X-serie levert hij eerste klas geluid als fullrange luidspreker, podiummonitor, nearfill of in een systeem met Fohhn subwoofers. De stevige behuizing, gemaakt van multiplex berkenmultiplex met duurzaam lakwerk, is ontworpen voor zware dagen op de weg.

Main features

- Uitgerust met: 12" / 1
- Elektronische hoogfrequent bescherming
- Nominaal vermogen: 500 watt
- Nominale impedantie: 8 ohm
- SPL max.: 130 dB
- Spreiding: 90° x 60° (H x V)
- Aansluitingen: 4 x Speakon
- Ingebouwde flensbevestiging en veiligheidsoogbout
- Lichtgewicht, slechts 19 kg
- Verkrijgbaar in RAL Classic, NCS of Pantone kleuren op aanvraag
- Optioneel verkrijgbaar met weerbestendige PU coating
- Veelzijdige accessoires voor mobiel gebruik
- Om de prestaties en bedrijfszekerheid te garanderen, zijn Fohhn systeemversterkers met de juiste luidsprekervoorinstelling vereist.



Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Speciale
kleuren
optioneel

Technische gegevens

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker, 2-ways, rotatable Constant Directivity Horn
power rating (nominal)	500 watts
power rating (peak)	900 watts
components	12" / 1" CD fully neodymium
maximum SPL	130 dB
frequency range	55 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 60°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 380 × 590 × 390 mm
angle for monitor set-up	55°
speaker stand pole	integrated, Ø 36 mm
weight	approx. 19 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 edge handles
EN 54-24	0
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	mounting threads for U-bracket, safety-eyelet on the back

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

nominaal/programmegehalte: overeenkomstig IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)
nominaal vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruis signaal overeenkomstig IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met luidsprekervoorinstelling
frequentiebereik: -10 dB onder anechoïsche half ruimtecondities met luidsprekervoorinstelling
gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur
nominale dispersie: -6 dB ten opzichte van de hoofddispersie

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

