

X Series

XS-30 passive

Passieve subwoofer voor mobiele toepassingen, 15", 700 W, 128 dB SPL max., 35 Hz - 500 Hz, ca. 430 × 590 × 520 mm



X Series XS-30 passive

De XS-30 passief is een krachtige 15" subwoofer. Hij wordt gekenmerkt door een nauwkeurige weergave van de lage frequenties, een hoog vermogen en veelzijdigheid.



Main features

- 15" lange excursie driver
- Vermogen: 700 W
- SPL max.: 128 dB
- Aansluitingen: 4 x Speakon
- Houten behuizing van hoge kwaliteit (multiplex berkenmultiplex)
- 2 ingebouwde transportwielen
- Verkrijgbaar in RAL Classic, NCS of Pantone kleuren op aanvraag
- Optioneel verkrijgbaar met weerbestendige PU coating
- Lichtgewicht, slechts ongeveer 28 kg
- Om de prestaties en bedrijfszekerheid te garanderen, zijn Fohhn systeemversterkers met de juiste luidsprekervoorinstelling vereist.



Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart



Wit

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Speciale
kleuren
optioneel

Technische gegevens

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	700 watts
components	1 × 15" long excursion, neodymium
sensitivity	98 dB
maximum SPL	128 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 430 × 590 × 520 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 28 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 side handle, 2 edge handle
transport wheels	2 wheels
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

Vermogen (nominaal/programma): volgens IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)
Vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruissignaal volgens IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met vooringestelde luidspreker
gevoeligheid: 2,83 V bij 8 ohm (2 V bij 4 ohm, 4 V bij 16 ohm) op een afstand van 1 m onder echovrije omstandigheden in de volledige ruimte
frequentiebereik: -10 dB onder echovrije omstandigheden in de halve ruimte, met luidsprekervoorinstelling
gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

