

Linea

LX-600

Passieve lijnbronluidspreker voor muziek en spraak, 6 × 6,5" / 4 × 1", 1000 W, 136 dB SPL max., ca. 195 × 1500 × 238 mm, inbouwversie



Linea LX-600

De LX-600 is een luidspreker die is ontworpen voor veeleisende vaste installaties. Het combineert en optimaliseert de principes van line array-technologie in een compact systeem met hoge prestaties: eersteklas richtingsgevoeligheid, gelijkmatige spreiding en een groot bereik. Het slanke uiterlijk zorgt voor een perfecte visuele integratie in de architectuur van de ruimte. Het luidsprekersysteem kan optimaal worden gecombineerd met passieve en actieve subwoofers van de X- en Perform-serie en levert de beste resultaten met Fohhn DSP eindversterkers.

Main features

- 6 × 6.5 "lange excursie driver, 4 × 1" compressie driver met waveguide
- Nominaal vermogen: 1000 W
- Spreiding: 100° × 20° (H × V)
- SPL max.: 136 dB
- Hoge feedbackweerstand
- Aansluitingen: 8-polige Phoenix connector
- Houten behuizing van hoge kwaliteit (multiplex berken) met PU-coating
- Verkrijgbaar in RAL Classic, NCS of Pantone kleuren op aanvraag
- Veelzijdige montage- en vliegaccessoires
- Om de prestaties en bedrijfszekerheid te garanderen, zijn Fohhn systeemversterkers met de juiste luidsprekervoorinstelling vereist.

Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Fohhn Source
Division
Waveguide



Speciale
kleuren
optioneel

Technische gegevens

Electroacoustic features	
acoustic design	passive hybrid line source speaker system, 2-way
power rating (nominal)	1000 watts
power rating (program)	2000 watts
power rating (peak)	4000 watts
components	6 × 6.5" long excursion chassis, attached compression chamber with phase board, 4 × 1" compression drivers on Fohhn-Waveguide with self-resetting IPC-HF protection, fully neodymium
sensitivity	101 dB
maximum SPL	136 dB
frequency range	75 Hz – 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	100° × 20°
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood, Aluminium
connectors	8-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	approx. 195 × 1500 × 238 mm
weight	29 kg
standard colours	black or white
weather protection	polyurethane coating and water-repellant speaker cone impregnation
front design	acoustic foam, same colour as enclosure
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	8 × M6 and 2 × M8 thread
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
CAAD simulation data	
simulation data	EASE, Fohhn Designer

nominaal vermogen (nominaal/programma): overeenkomstig IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)
nominaal vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruissignaal overeenkomstig IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met luidsprekervoorinstelling
gevoeligheid: 2,83 V bij 8 ohm (2 V bij 4 ohm, 4 V bij 16 ohm) op een afstand van 1 m onder anechoïsche omstandigheden in de volledige ruimte
frequentiebereik: -10 dB onder anechoïsche omstandigheden (halve ruimte) met vooringestelde luidspreker
gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur
Intelligent Protection Circuit (IPC): spanningsgestuurde halfgeleiderschakeling die de HF-driver beschermt tegen overbelasting, zeer effectief en met een zeer korte aanlooptijd
afsnijfrequentie: -10 dB onder anechoïsche omstandigheden (halve ruimte) met vooringestelde luidspreker
warmteafvoer: roze ruis, 6 dB crest, 1/4 Pmax

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

