

Media

Scale-2

Passief, puntbron, 2 × 4" woofer / 0,75" tweeter / 2 × Fohhn
Sub Extension, 100 W, 107 dB SPL max.



Media Scale-2



De Scale-2 uit de media serie is een compact, passief en universeel inzetbaar luidsprekersysteem met woofer, tweeter en Fohhn Sub Extension. Hij biedt breedbandweergave met krachtige bas, zelfs zonder extra subwoofer. Ontworpen als een puntbron in een elegante line source luidsprekerbehuizing, is de Scale-2 visueel gemakkelijk integreerbaar. Een ander speciaal kenmerk van onze Scale systemen: Indien gewenst, kunnen wij de lengte van de behuizing aanpassen aan uw behoeften – bijvoorbeeld om te passen aan de hoogte van een scherm of inbouwruimte. De luidsprekers worden uitsluitend aangestuurd door onze vereiste systeemversterker MA-4.100. Dankzij de geïntegreerde luidsprekervoorinstellingen worden de bedrijfszekerheid en de gewenste prestaties gegarandeerd.



Main features

- 2 × 4" lange excursiedriver / 0,75" koepeltweeter / 2 × Fohhn Sub Extension
- Vermogen (nominaal): 100 W
- Maximale SPL: 107 dB
- Frequentiebereik: 44 Hz – 20 kHz
- Nominale dispersie (h x v): 140° × 60°
- Standaard afmetingen (b × h × d): 133 × 655 × 128 mm
- Speciale kleuren beschikbaar (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Flexibele montage dankzij doorlopende T-slot aan achterzijde
- 2 moeren inbegrepen in de levering
- Let op: De luidspreker kan alleen worden gebruikt met Fohhn systeemversterkers en de juiste luidsprekervoorinstelling.

Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart



Wit

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Fohhn Texture Design



Speciale kleuren optioneel



Weerbestendigheid mogelijk



Schaalbare behuizing

Voor gedetailleerde informatie over alle Fohhn-technologieën, kleuropties en aansluitingen, kunt u terecht op www.fohhn.com/en/technologies

Technische gegevens

Electroacoustic features

acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	100 watts
power rating (program)	200 watts
power rating (peak)	400 watts
components	2 × 4" woofer / 0,75" dome tweeter / 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal dispersion (h × v)	140° × 60°
nominal impedance	4 ohms

Physical features

enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 655 (up tp 2202) × 128 mm
weight	4.8 kg
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
------------------	--

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

nominaal/programmegehalte: overeenkomstig IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)
nominaal vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruissignaal overeenkomstig IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met luidspreekervoorinstelling
frequentiebereik: -10 dB onder anechoïsche halfruimtecondities met luidspreekervoorinstelling
gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur
nominale dispersie: -6 dB ten opzichte van de hoofddispersieas

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

