

Linea

LS-4

Pasywny subwoofer z obudową źródła liniowego, 4 × 4", 4 ×
pasywny radiator, 200 W, 112 dB SPL maks., 133 × 1219 × 128 mm



Linea LS-4

LS-4 to subwoofer o smukłej obudowie. System Fohhn Sub Extension i potężne 4-calowe przetworniki o długim skoku gwarantują bogate, przekonujące odtwarzanie basów. Wraz ze wszystkimi głośnikami źródłowymi linii Fohhn, które również mają obudowę z rowkiem T, można go idealnie zintegrować wizualnie w linii.

Main features

- 4 × 4" przetwornik o dużym skoku i 4 pasywne radiatory
- Moc znamionowa: 200 W
- Max. SPL: 112 dB
- Elastyczny montaż dzięki ciągłemu rowkowi T z tyłu
- Wymiary: 133 × 1225 × 128 mm
- Odporność na warunki atmosferyczne zgodnie z IP54 z Cable Gland Set
- Aby zapewnić wydajność i bezpieczeństwo działania, wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn zawierające prawidłowe ustawienia głośników.

Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Biały

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Fohhn Texture Design



Kolory specjalne opcjonalnie



Możliwa odporność na warunki atmosferyczne



Skalowalna obudowa

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie

www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer, 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms
Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 1225 × 128 mm
weight	8.6 kg
standard colours	black or white powder coated
protection class acc. to IEC529/EN60529	IP44
front design	steel grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
optional weather protection	IP54 with Cable Gland Set

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia dodatkowego

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

