

Linea

LXP-10

Pasywny głośnik liniowy do muzyki i mowy, 1 × 4" / 0,75", 60 W,
106 dB SPL maks., 133 x 130 x 128 mm



Linea LXP-10

LXP-10 to kompaktowy, pasywny pełnozakresowy głośnik bliskiego pola do wysokiej jakości transmisji mowy i muzyki. System 2-drożny jest współosiowy. LXP to jeszcze potężniejszy następca renomowanej linii produktów Fohhn LX. Nowy rowek T umożliwia łatwy montaż.



Main features

- 4" obudowa o długim skoku / 0,75" przetwornik kompresyjny
- Ulepszony low-end i dynamika
- Zintegrowana zwrotnica z elektroniczną ochroną wysokich częstotliwości
- Moc znamionowa (nominalna): 60 W
- Połączenia: 2 × 2-pinowy zacisk Phoenix
- Odporność na warunki atmosferyczne zgodnie z IP52; IP54 z akcesorium "Cable Gland Set"
- Nowość: Ciągły rowek T dla łatwego i elastycznego montażu
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Fotorealistyczny Fohhn Texture Design opcjonalny
- Aby zapewnić wydajność i bezpieczeństwo działania, wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn zawierające prawidłowe ustawienia głośników.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Biały

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Fohhn Texture Design

Możliwa
odporność na
warunki
atmosferyczne



Kolory
specjalne
opcjonalnie



Odporność na
uderzenia piłką

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie

www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	compact weatherproof fullrange near field speaker system, 2- way coaxial
power rating (nominal)	60 watts
power rating (program)	120 watts
power rating (peak)	240 watts
components	1x 4" long excursion woofer / 0,75" dome tweeter, with self-resetting IPC HF protection, neodym components
maximum SPL	106 dB
maximum SPL with MA-x.100	100 dB
maximum SPL with MA-x.600	106 dB
maximum SPL with MA-x.1200	106 dB
maximum SPL with DI-x.1000	106 dB
maximum SPL with DI-x.2000	106 dB
maximum SPL with DI-x.4000	106 dB
frequency range	66 Hz - 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	8 Ohm
nominal dispersion (h x v)	100° x 100°
Physical features	
enclosure	weatherproof aluminium housing, powder coated, steel bracings
connectors	2x 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w x h x d)	133 x 130 x 128 mm
weight	1,3 kg
standard colours	black or white powder coated
weather protection	weatherproof with optional accessories
front design	ball impact resistant steel grille, powder coated
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear
CAAD simulation data	
simulation data	EASE, CLF, Ulysses, Fohhn Designer

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z normą IEC-60268-5 (długotrwała/krótkotrwała)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczytowy, 20 ms z pasmowo filtrowanym sygnałem szumu różowego zgodnie z IEC 60268-2 o jedną

oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawionym głośnikiem
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowych z ustawionym głośnikiem
waga: waga netto bez wyposażenia opcjonalnego
nominalna dyspersja: pozioma × pionowa przy -6 dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

