

Arc

AS-31

Pasywny subwoofer do instalacji stałych, 15", 700 W, 128 dB SPL
maks., 35 Hz - 500 Hz, 430 × 590 × 520 mm



Arc AS-31

AS-31 to kompaktowy, pasywny subwoofer do instalacji stałych. Stanowi optymalne uzupełnienie kompaktowych głośników pełnozakresowych z serii Arc i Linea serii. Charakteryzuje się precyzyjną reprodukcją częstotliwości basowych, wysoką mocą znamionową i atrakcyjnym wzornictwem.



Main features

- 15" głośnik o dużym skoku
- Moc znamionowa 700 W
- SPL maks.: 128 dB
- Połączenia: 2 x 4-pinowy terminal
- Wysokiej jakości obudowa drewniana (brzoza multiplex)
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Opcjonalnie dostępne z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Różne możliwości montażu
- Aby zapewnić wydajność i bezpieczeństwo działania, wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn zawierające prawidłowe ustawienia głośników.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Biały

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Kolory specjalne
opcjonalnie



Odporność na
uderzenia piłką

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie

www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	700 watts
components	1 × 15" long excursion, Neodym
maximum SPL	128 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 x 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	430 × 590 × 520 mm
weight	24 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M8 thread
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia dodatkowego

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

