

Arc

AS-40

Pasywny subwoofer do instalacji stałych, 18", 800 W, 132 dB
SPL maks., 35 Hz - 500 Hz, 510 × 775 × 610 mm



Arc AS-40

AS-40 to najpotężniejszy pasywny subwoofer z serii Arc serii. Został opracowany z myślą o instalacji stacjonarnej i optymalnie uzupełnia głośniki pełnozakresowe z serii. Arc, Linea i Integrato serii. Zachwyca precyzyjną reprodukcją częstotliwości basowych, wysoką mocą znamionową i atrakcyjnym wzornictwem.



Main features

- 18" głośnik o dużym skoku
- Moc znamionowa 800 W
- SPL maks.: 132 dB
- Złącza: 2 × Speakon
- Wysokiej jakości obudowa drewniana (brzoza multiplex)
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Opcjonalnie dostępne z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Różne możliwości montażu
- W celu zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa pracy wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn wraz z odpowiednim wstępnym ustawieniem głośników.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Kolory specjalne opcjonalnie



Odporność na uderzenia piłką

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	direct transmission/ backloaded resonator
power rating (nominal)	800 watts
components	1 × 18" long excursion
maximum SPL	132 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × Speakon
dimensions (w × h × d)	510 × 775 × 610 mm
weight	40 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M8 thread
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation
CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia dodatkowego

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

