

X Series

XSP-22

Pasywny, mobilny subwoofer z pasywną zwrotnicą, 12", 500 W,
127 dB SPL maks., 38 Hz - 130 Hz, ok. 520 × 420 × 430 mm



X Series XSP-22

Model XSP-22 to pasywny subwoofer z wbudowaną pasywną zwrotnicą. Kompaktowy subwoofer może pracować jako slave z wersją aktywną, jak również ze wzmacniaczami Fohhn DSP. Zapewnia on optymalne wsparcie dla głośników kompaktowych w X, Linea, Arc lub serii Focus w zakresie niskich tonów i charakteryzuje się wysoką mocą znamionową oraz uniwersalnością.



Main features

- 12" głośnik o dużym skoku
- Moc znamionowa: 500 W
- SPL maks.: 127 dB
- Nieturbulentny projekt portu (NTP)
- Złącza: 3 × Speakon (1 wyjście na górę)
- Obudowa z wysokiej jakości drewna (sklejka brzozowa multiplex)
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Opcjonalnie dostępne z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Lekkość, tylko około 24 kg
- Aby zapewnić wydajność i bezpieczeństwo działania, wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn zawierające prawidłowe ustawienia głośników.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Biały

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Kolory
specjalne
opcjonalnie

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie

www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 130 Hz

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	3 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 520 × 420 × 430 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 24 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 corner handles
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

Integrated passive X-over (FX)	
low-pass filter	130 Hz / 12 dB / Oct.
high-pass filter	130 Hz / 6 dB / Oct.
nominal impedance	4 ohms

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia dodatkowego

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

