

X Series

XSP-3

Pasywny, mobilny subwoofer z pasywną zwrotnicą, 15", 700 W,
maks. 128 dB SPL, 35 Hz - 130 Hz, ok. 430 × 590 × 520 mm



X Series XSP-3

XSP-3 to pasywny 15" subwoofer ze zintegrowaną pasywną zwrotnicą. Może pracować jako slave z wariantem aktywnym, jak również z końcówkami mocy Fohhn DSP. Zapewnia optymalne wsparcie dla głośników w X, Linea, Arc lub serii Focus w zakresie niskich tonów i charakteryzuje się wysoką mocą znamionową oraz uniwersalnością.



Main features

- 15" głośnik o dużym skoku
- Moc znamionowa: 700 W
- SPL maks.: 128 dB
- Złącza: 3 × Speakon (1 wyjście na górę)
- Obudowa z wysokiej jakości drewna (sklejka brzoza multiplex)
- 2 wbudowane kółka transportowe
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Opcjonalnie dostępne z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Lekkość, tylko około 28 kg
- W celu zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa pracy wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn wraz z odpowiednim wstępnym ustawieniem głośników.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Kolory
specjalne
opcjonalnie

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	700 watts
components	1 × 15" long excursion, Neodym
maximum SPL	128 dB
frequency range	35 Hz – 130 Hz

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	3 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 430 × 590 × 520 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 28 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 side handles, 2 edge handles
transport wheels	2 wheels
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

Integrated passive X-over (FX)	
low-pass filter	130 Hz / 12 dB / Oct.
high-pass filter	130 Hz / 6 dB / Oct.
nominal impedance	8 ohms

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia dodatkowego

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

