

# X Series

## XS-30 passive

Pasywny subwoofer do zastosowań mobilnych, 15", 700 W,  
maks. 128 dB SPL, 35 Hz - 500 Hz, ok. 430 × 590 × 520 mm



# X Series XS-30 passive

XS-30 passive to potężny 15" subwoofer. Charakteryzuje się precyzyjną reprodukcją niskich częstotliwości, wysoką mocą znamionową oraz uniwersalnością.



## Main features

- 15" głośnik o dużym skoku
- Moc znamionowa: 700 W
- SPL maks.: 128 dB
- Złącza: 4 × Speakon
- Obudowa z wysokiej jakości drewna (sklejka brzoza multiplex)
- 2 wbudowane kółka transportowe
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Opcjonalnie dostępne z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Lekkość, tylko około 28 kg
- W celu zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa pracy wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn wraz z odpowiednim wstępnym ustawieniem głośników.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Biały

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Kolory  
specjalne  
opcjonalnie

# Dane techniczne

| Electroacoustic features |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| acoustic design          | vented design                     |
| power rating (nominal)   | 700 watts                         |
| components               | 1 × 15" long excursion, neodymium |
| sensitivity              | 98 dB                             |
| maximum SPL              | 128 dB                            |
| frequency range          | 35 Hz – 500 Hz                    |
| nominal impedance        | 8 ohms                            |

| Physical features               |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| enclosure                       | multiplex birch plywood                            |
| connectors                      | 4 × NL4 Neutrik Speakon                            |
| dimensions (w × h × d)          | approx. 430 × 590 × 520 mm                         |
| thread plate for distance piece | M20                                                |
| weight                          | approx. 28 kg                                      |
| standard colours                | textured paint, black                              |
| handles                         | 2 side handle, 2 edge handle                       |
| transport wheels                | 2 wheels                                           |
| front design                    | acoustic foam                                      |
| protection grille               | steel grille, ball impact resistant, powder-coated |

| Optional features           |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| optional colours            | RAL Classic / NCS / Pantone on request                          |
| optional weather protection | polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation |

| CAAD simulation data |                |
|----------------------|----------------|
| simulation data      | Fohhn Designer |

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z normą IEC-60268-5 (długotrwała/krótkotrwała)  
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczytowy, 20 ms z pasmowo filtrowanym sygnałem szumu różowego zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawionym głośnikiem  
czułość: 2,83 V przy 8 omach (2 V przy 4 omach, 4 V przy 16 omach) w odległości 1 m w bezechowych warunkach pełnej przestrzeni  
zakres częstotliwości: -10 dB w bezechowych warunkach półprzestrzeni z ustawionym głośnikiem  
waga: waga netto bez wyposażenia opcjonalnego

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Niemcy**

**Telefon +49 7022 93323-0**  
**Faks +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

