

Integrato

MS-HM.02

System głośników do montażu w stelażach multimedialnych,
5" / 1", 80 W, 110 dB SPL maks., 328 × 163 × 99,5 mm



Analog

AIREA®

Dante™

Integrato MS-HM.02



MS-HM.02 to system z serii Integrato przeznaczony do instalacji w stacjach multimedialnych. Składa się on z dwóch kompaktowych głośników pasywnych i najmniejszego wzmacniacza systemu Fohhn MA-4.100. Wraz ze wstępnie zmontowanym zestawem kabli (w zestawie), system stanowi idealne rozwiązanie typu "wszystko w jednym" dla mebli multimedialnych i gwarantuje wysokiej jakości wzmocnienie dźwięku w sali konferencyjnej lub wystawowej. Jediną różnicą między tym zestawem a systemem MS-HM.01 są wymiary obudowy głośnika. Podane dane techniczne odnoszą się do poszczególnych głośników. Dane dotyczące wzmacniacza można znaleźć na stronie produktu MA-4.100.

Main features

- 5" / 1" kopułkowy głośnik wysokotonowy z krótką tubą i samoczynnie resetującym się głośnikiem wysokotonowym IPC
- moc znamionowa: 80 W, 8 ohm
- SPL maks.: 110 dB
- zakres częstotliwości: 58 Hz - 20 kHz
- doskonała zrozumiałość mowy
- wymiary obudowy 328 × 163 × 99,5 mm
- ok. 3,3 kg
- Uwaga: Głośnik może być obsługiwany wyłącznie ze wzmacniaczami systemu Fohhn i prawidłowym wstępnym ustawieniem głośnika.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Fohhn Airea



Kolory
specjalne
opcjonalnie

Możliwe interfejsy wejściowe dla tego produktu

Analog

AIREA[®]

Dante[™]

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	compact passive loudspeaker, 2-way, vented design
power rating (nominal)	80 watts
power rating (program)	160 watts
power rating (peak)	320 watts
components	5" / 1" calotte horn, with self-resetting IPC[*]-HF protection
sensitivity	87 dB
maximum SPL	110 dB
frequency range	58 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohm
nominal dispersion (h × v)	90° × 90°
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × loudspeaker connection terminals with spring-loaded terminal connection
dimensions (w × h × d)	328 × 163 × 99.5 mm
weight	approx. 3.3 kg
standard colours	textured finish black
front design	open, behind cover panel
mounting points	4 × M5 threaded inserts with mounting brackets
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z normą IEC-60268-5 (długotrwała/krótkotrwała)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczytowy, 20 ms z pasmowo filtrowanym sygnałem szumu różowego zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawionym głośnikiem
czułość: 2,83 V przy 8 omach (2 V przy 4 omach, 4 V przy 16 omach) w odległości 1 m w warunkach bezechowych w pełnej przestrzeni
zakres częstotliwości: -10 dB w bezechowych warunkach półprzestrzeni z ustawionym głośnikiem
waga: waga netto bez wyposażenia opcjonalnego
Inteligentny obwód zabezpieczający (IPC): sterowany napięciowo obwód półprzewodnikowy chroniący przetwornik HF przed przeciążeniem, o wysokiej skuteczności i bardzo krótkim czasie zadziałania.
nominalna dyspersja: -6 dB w stosunku do głównej osi dyspersji

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

