

Konwertery

FC-9

Cyfrowy sterownik systemu DSP do instalacji stałych, 4 wejścia i 6 wyjść



Konwertery FC-9

FC-9 to sterownik systemowy Fohhn DSP zaprojektowany specjalnie do montażu stałego. Posiada 4 wejścia i 6 wyjść, 8 dowolnie programowalnych styków wejściowych oraz interfejs Fohhn Net. Funkcja automatycznego pomiaru poprzez Speakon dla wszystkich podłączonych wzmacniaczy gwarantuje optymalną ochronę wzmacniaczy i głośników.



Main features

- Opcje DSP dla każdego wyjścia: 10-pasmowy korektor parametryczny, kompresor / limiter / bramka szumów, delay, X-override, generator szumu różowego i sweep tone
- Możliwość sterowania i monitorowania poprzez Fohhn Audio Soft za pośrednictwem Fohhn Net
- Wbudowana baza danych presetów dla głośników Fohhn i wzmacniaczy DSP dla optymalnego bezpieczeństwa pracy
- Funkcja automatycznej kalibracji wzmacniaczy (CAS) z funkcją pamięci i automatyczną regulacją wbudowanych limiterów wielopasmowych
- Możliwość integracji z różnymi sterownikami mediów
- 1 U, 19"



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Fohhn DSP
wewnątrz

Dane techniczne

Physical features	
connectors	Phoenix terminals
dimensions (w × h × d)	19" × 1 U × 221 mm
weight	4 kg
Electronic features	
DA / AD converter	24 bit / 48 kHz
system latency	0,64 ms
calculation depth	56
inputs / outputs	electronically balanced
operating voltage	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 20W
frequency response	20 Hz – 20 kHz +/-1 dB
THD	THD+N
dynamic range	110 dB, A-weighted 20 Hz – 20 kHz
temperature range	0 bis 40°C
input impedance	10
output impedance	100 ohms
input clipping level	+15 dBu
output clipping level	+20 dBu
internal clipping level	+38 dBu
Remote control and remote monitoring	
remote control	Fohhn Audio Soft, Fohhn Net
remote monitoring	signals

waga: waga netto bez wyposażenia dodatkowego

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

