

# Media

## Scale-Bar

Soundbar, pasywny, 2 × 4" głośnik niskotonowy / 2 × 0,75"  
głośnik wysokotonowy / 2 × Fohhn Sub Extension



# Media Scale-Bar



Scale-Bar to soundbar, który oferuje profesjonalną jakość dźwięku i jest optymalnie przystosowany do użytku w salach konferencyjnych i salach spotkań. Wszystkie komponenty i ustawienia zostały opracowane w celu uzyskania najwyższej jakości dźwięku multimedialnego i zrozumiałości mowy. Nawet podczas wideokonferencji osoba po drugiej stronie zawsze brzmi przyjemnie i naturalnie – prawie tak, jakby była w pokoju. To sprawia, że każde spotkanie jest udane i gwarantuje, że zostaniesz dobrze zrozumiany. Zintegrowane głośniki Fohhn Sub Extensions zapewniają również potężną reprodukcję basów w muzyce i filmach, bez konieczności stosowania dodatkowego subwoofera. W razie potrzeby możemy dostosować długość obudowy, aby idealnie pasowała do ekranu.

Do obsługi soundbara potrzebny jest wzmacniacz systemowy MA-4.100, który zapewnia optymalny dźwięk z odpowiednimi ustawieniami głośników, a także bezpieczną obsługę. A dzięki zintegrowanej technologii Fohhn DSP technologii, dźwięk można w razie potrzeby idealnie dostosować do pomieszczenia.

## Main features

- 2 × 4-calowy głośnik niskotonowy / 2 × 0,75-calowy głośnik wysokotonowy / 2 × Fohhn Sub Extension
- Moc znamionowa: 2 × 50 W
- SPL maks.: 107 dB
- Zakres częstotliwości: 44 Hz – 20 kHz
- Czysty dźwięk z pełnymi basami i optymalną zrozumiałością mowy
- Dostępne kolory specjalne (RAL Classic, NCS, Pantone), Fohhn Texture Design)
- Elastyczny montaż dzięki ciągłemu rowkowi T z tyłu
- Dostępne akcesoria montażowe
- 2 nakrętki szczelinowe zawarte w zakresie dostawy
- Uwaga: Głośnik może być obsługiwany wyłącznie ze wzmacniaczami systemu Fohhn i prawidłowym wstępnym ustawieniem głośnika.

Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Fohhn Texture Design



Kolory specjalne opcjonalnie



Skalowalna obudowa

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie

[www.fohhn.com/en/technologies](http://www.fohhn.com/en/technologies)

# Dane techniczne

| Electroacoustic features |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| power rating (nominal)   | 2 × 50 W                                                     |
| power rating (program)   | 2 × 100 W                                                    |
| power rating (peak)      | 2 × 200 W                                                    |
| components               | 2 × 4" woofer / 2 × 0.75" tweeter/ 2 × Fohhn Sub Extension   |
| maximum SPL              | 107 dB                                                       |
| frequency range          | 44 Hz - 20 kHz                                               |
| nominal impedance        | 2 × 4 ohms                                                   |
|                          |                                                              |
| Physical features        |                                                              |
| enclosure                | aluminum                                                     |
| connectors               | Phoenix connector                                            |
| dimensions (w × h × d)   | 1220 mm (up to 2202 mm) × 133 mm × 128 mm                    |
| weight                   | 7,9 kg (at standard lenght 1220 mm)                          |
| standard colours         | black or white, powder-coated                                |
| front design             | metal grille in enclosure colour                             |
| protection grille        | steel grille, ball impact resistant, powder-coated           |
| mounting points          | continuous T-slot at rear                                    |
|                          |                                                              |
| Optional features        |                                                              |
| optional colours         | RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design |
|                          |                                                              |
| CAAD simulation data     |                                                              |
| simulation data          | Fohhn Designer                                               |

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z normą IEC-60268-5 (długotrwała/krótkotrwała)  
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczytowy, 20 ms z pasmowo filtrowanym sygnałem szumu różowego zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawionym głośnikiem  
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowych z ustawionym głośnikiem

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Niemcy**

**Telefon +49 7022 93323-0**  
**Faks +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

