

Linea

LS-4

Passiv subwoofer med line source-kapsling, 4 × 4", 4 × passiv radiator, 200 W, 112 dB SPL max., 133 × 1219 × 128 mm



Linea LS-4

LS-4 är en subwoofer med ett smalt hölje. Fohhn Sub Extension-systemet och de kraftfulla 4-tums drivrutorna med lång utflykt garanterar en fyllig och övertygande basåtergivning. Tillsammans med alla Fohhn-linjekällhögtalare, som också har ett T-slot-kapsling, kan den integreras visuellt perfekt i en linje.

Main features

- 4 × 4" långutgångsdrivare och 4 passiva radiatorer
- Nominell effekt: 200 W
- Max. SPL: 112 dB
- Flexibel montering tack vare den genomgående T-slitsen på baksidan
- Mått: 133 × 1225 × 128 mm
- Väderskyddad enligt IP54 med Cable Gland Set
- För att säkerställa prestanda och driftsäkerhet krävs Fohhn-systemförstärkare med rätt högtalarförinställning.

Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart



Vit

Utrustad med följande Fohhn-teknik



Fohhn Texture Design



Specialfärger valfria



Väderbeständighet möjlig



Skalbart hölje

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen besök

www.fohhn.com/en/technologies

Tekniska data

Electroacoustic features	
acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer, 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 1225 × 128 mm
weight	8.6 kg
standard colours	black or white powder coated
protection class acc. to IEC529/EN60529	IP44
front design	steel grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
optional weather protection	IP54 with Cable Gland Set

effektklassning (nominell/program): enligt IEC-60268-5 (långvarig/kortvarig)
Märkeffekt (toppvärde); maximalt SPL: toppvärde, 20 ms med bandpassfilterad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.
Frekvensområde: -10 dB under ekofria halvrumsförhållanden med förinställd högtalare.
Vikt: Nettovikt utan extrautrustning.

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

