


Arc

AS-10

Passiv subwoofer för fasta installationer, 2 × 6,5", 300 W, 120 dB SPL max., 40 Hz - 500 Hz, 440 × 250 × 380 mm



Arc AS-10

AS-10 är en mycket kompakt, passiv subwoofer för fasta installationer. Den är det optimala tillägget till de kompakta fullrangehögtalarna i serien Arc, Linea och Integrato serien. Den imponerar med sin exakta återgivning av basfrekvenser och sin högpresterande kapacitet trots sina små dimensioner.



Main features

- 2 x 6,5" lång utflyktsdrivare
- 300 W nominell effekt
- Ventilerat hölje med icke-turbulenta portar (Fohhn NTP)
- SPL max.: 120 dB
- Anslutningar: 2 x 4-stifts terminal
- Högkvalitativt trähus (multiplex björk)
- Finns i RAL Classic, NCS eller Pantone-färger på begäran.
- Kan fås med väderbeständig PU-beläggning som tillval
- Olika monteringsalternativ
- För att säkerställa prestanda och driftsäkerhet krävs Fohhn-systemförstärkare med rätt högtalarförinställning.



Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart



Vit

Utrustad med följande Fohhn-teknik



Specialfärger
valfria



Boll slagtålig

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen besök

www.fohhn.com/en/technologies

Tekniska data

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	300 watts
components	2 × 6.5" long excursion, neodymium
maximum SPL	120 dB
frequency range	40 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 x 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	440 × 250 × 380 mm
weight	9 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M8 thread
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

effektklassning (nominell/program): enligt IEC-60268-5 (långvarig/kortvarig)
Märkeffekt (toppvärde); maximalt SPL: toppvärde, 20 ms med bandpassfiltrerad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.
Frekvensområde: -10 dB under ekofria halvrumsförhållanden med förinställd högtalare.
Vikt: Nettovikt utan extrautrustning.

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

