

X Series

XSP-10

Passiv, mobil subwoofer med passivt tvärfilter, 2 × 6,5", 300 W,
120 dB SPL max., 40 Hz - 130 Hz, ca 430 × 250 × 440 mm



X Series XSP-10

XSP-10 är en passiv subwoofer med inbyggd passiv växelriktare. Den kompakta subwoofern kan användas som en slav med den aktiva versionen samt med Fohhn DSP förstärkare. Den ger optimalt stöd till de kompakta högtalarna i X, Linea, Arc eller Focus-serien i basområdet och kännetecknas av hög effekt och mångsidighet.



Main features

- 2 × 6,5" lång utflyktsdrivare
- Effekt: 300 W
- SPL max.: 120 dB
- Design av icke-turbulenta portar (NTP).
- Anslutningar: 3 × Speakon (1 utgång för toppen)
- Högkvalitativt trähus (multiplex björkplywood)
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-färger på begäran.
- Kan fås med väderbeständig PU-beläggning som tillval
- Lättvikt, endast cirka 13 kg
- För att säkerställa prestanda och driftsäkerhet krävs Fohhn-systemförstärkare med rätt högtalarförinställning.



Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart

Utrustad med följande Fohhn-teknik



Specialfärger
valfria

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen besök

www.fohhn.com/en/technologies

Tekniska data

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	300 watts
components	2 × 6,5" long excursion, neodymium
maximum SPL	120 dB
frequency range	40 Hz – 130 Hz
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	3 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 430 × 250 × 440 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 13 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation
Integrated passive X-over (FX)	
low-pass filter	130 Hz / 12 dB / Oct.
high-pass filter	130 Hz / 6 dB / Oct.
nominal impedance	4 ohms

effektklassning (nominell/program): enligt IEC-60268-5 (långvarig/kortvarig)
Märkeffekt (toppvärde); maximalt SPL: toppvärde, 20 ms med bandpassfiltrerad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.
Frekvensområde: -10 dB under ekofria halvrumsförhållanden med förinställd högtalare.
Vikt: Nettovikt utan extrautrustning.

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

