

X Series

XSP-22

Passiv, mobil subwoofer med passivt tvärfilter, 12", 500 W, 127 dB SPL max., 38 Hz - 130 Hz, ca 520 × 420 × 430 mm



X Series XSP-22

The XSP-22 är en passiv subwoofer med inbyggd passiv växelriktare. Den kompakta subwoofern kan användas som en slav med den aktiva versionen samt med Fohhn DSP förstärkare. Den ger optimalt stöd till de kompakta högtalarna i X, Linea, Arc eller Focus-serien i basområdet och kännetecknas av hög effekt och mångsidighet.



Main features

- 12" lång utflyktsdrivare
- Effekt: 500 W
- SPL max.: 127 dB
- Design av icke-turbulenta portar (NTP).
- Anslutningar: 3 × Speakon (1 utgång för toppen)
- Högkvalitativt trähus (multiplex björkplywood)
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-färger på begäran.
- Kan fås med väderbeständig PU-beläggning som tillval
- Lättvikt, endast cirka 24 kg
- För att säkerställa prestanda och driftsäkerhet krävs Fohhn-systemförstärkare med rätt högtalarförinställning.



Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart



Vit

Utrustad med följande Fohhn-teknik



Specialfärger
valfria

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen besök

www.fohhn.com/en/technologies

Tekniska data

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 130 Hz

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	3 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 520 × 420 × 430 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 24 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 corner handles
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

Integrated passive X-over (FX)	
low-pass filter	130 Hz / 12 dB / Oct.
high-pass filter	130 Hz / 6 dB / Oct.
nominal impedance	4 ohms

effektklassning (nominell/program): enligt IEC-60268-5 (långvarig/kortvarig)
Märkeffekt (toppvärde); maximalt SPL: toppvärde, 20 ms med bandpassfilterad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.
Frekvensområde: -10 dB under ekofria halvrumsförhållanden med förinställd högtalare.
Vikt: Nettovikt utan extrautrustning.

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

