


Arc

AT-08

Passiv fullrangehögtalare för fasta installationer, 2 × 6" / 1",
150 W, 118 dB SPL max., ca 195 × 510 × 230 mm



Arc AT-08

AT-08 är en kompakt, passiv fullrangehögtalare för fasta installationer. Den imponerar med sin bredbandiga återgivning. Högtalaren är optimerad för överföring av tal och musik på korta avstånd. Förutom enastående tekniska egenskaper har modellerna i serien Arc serien i allmänhet kännetecknas av sin attraktiva design.



Main features

- 2 x 6" / 1" kupolhögtalare med kort horn och elektroniskt högfrekvensskydd
- Nominell effekt: 150 watt vid 8 ohm
- Spridning: 90 ° x 40 ° (H x V)
- SPL max.: 118 dB
- Panel med dubbla anslutningar: Speakon- och 4-polig kontakt (inuti, med kabeluttag)
- Högkvalitativt trähus (multiplex björk)
- Finns i RAL Classic, NCS eller Pantone-färger på begäran.
- Kan fås med väderbeständig PU-beläggning som tillval
- Olika monteringsalternativ
- För att säkerställa prestanda och driftsäkerhet krävs Fohhn-systemförstärkare med rätt högtalarförinställning.



Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart



Vit

Utrustad med följande Fohhn-teknik



100 V valfritt



Specialfärger valfria



Boll slagtålig

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen besök

www.fohhn.com/en/technologies

Tekniska data

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker, 2-way, symmetrical design
power rating (nominal)	150 watts
power rating (program)	300 watts
power rating (peak)	600 watts
components	2 × 6" / 1" calotte horn, with self-resetting Polyswitch-HF protection
sensitivity	91 dB
maximum SPL	118 dB
frequency range	50 Hz – 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 40°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood, reinforced with steel braces
connectors	1 x Neutrik NL4 Speakon and 4-pole connector inside
dimensions (w × h × d)	approx. 195 × 510 × 230 mm
weight	approx. 7 kg
standard colours	textured paint, black or white
front design	acoustic foam, same colour as enclosure
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	10 × M6 thread

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
integrated 100 V transformer	60 W / 30 W / 15 W or 120 W / 60 W / 30 W
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	EASE, Ulysses, Fohhn Designer

effektklassning (nominell/program): enligt IEC-60268-5 (långvarig/kortvarig)
Märkeffekt (toppvärde); maximalt SPL: toppvärde, 20 ms med bandpassfiltrerad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.
Känslighet: 2,83 V vid 8 ohm (2 V vid 4 ohm, 4 V vid 16 ohm) på ett avstånd av 1 m under ekofria förhållanden i ett fullt utrymme.
Frekvensområde: -10 dB under ekofria förhållanden i halva rummet med förinställd högtalare.
Vikt: Nettovikt utan extrautrustning.
Nominell spridning: -6 dB jämfört med huvudspridningsaxeln.

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

