

# Media

## Scale-Bar

Soundbar, passiv, 2 × 4" woofer / 2 × 0,75" diskant / 2 × Fohhn  
Sub Extension



# Media Scale-Bar



Scale-Bar är en soundbar med professionell ljudkvalitet som är perfekt lämpad för användning i konferens- och mötesrum. Alla komponenter och inställningar har utvecklats för att uppnå högsta kvalitet på medieljud och taluppfattbarhet. Även vid videokonferenser låter personen i andra änden alltid behagligt och naturligt - nästan som om personen befann sig i rummet. Detta gör varje möte till en framgång och garanterar att du blir väl förstådd. De integrerade Fohhn Sub Extensions säkerställer också kraftfull basåtergivning för musik och film, utan att det krävs en extra subwoofer. Vid behov kan vi anpassa kapsellängden så att den passar perfekt till din skärm. För att använda soundbaren behöver du systemförstärkaren MA-4.100, som garanterar optimalt ljud med motsvarande högtalarförinställningar samt säker drift. Och tack vare den integrerade Fohhn DSP -tekniken kan ljudet vid behov anpassas perfekt till rummet.

## Main features

- 2 x 4" woofer / 2 x 0,75" diskant / 2 x Fohhn Sub Extension
- Nominell effekt: 2 x 50 W
- SPL max.: 107 dB
- Frekvensområde: 44 Hz - 20 kHz
- Klart ljud med full bas och optimal taluppfattbarhet
- Specialfärger tillgängliga (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Flexibel montering tack vare den genomgående T-slitsen på baksidan
- Monteringstillbehör finns tillgängliga
- 2 spårmuttrar ingår i leveransen
- Uppmärksamhet: Högtalaren kan endast användas med Fohhn-systemförstärkare och rätt högtalarförinställning.

Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart

Utrustad med följande Fohhn-teknik



Fohhn Texture Design



Specialfärger valfria



Skalbart hölje

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen besök

[www.fohhn.com/en/technologies](http://www.fohhn.com/en/technologies)

# Tekniska data

| Electroacoustic features |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| power rating (nominal)   | 2 × 50 W                                                   |
| power rating (program)   | 2 × 100 W                                                  |
| power rating (peak)      | 2 × 200 W                                                  |
| components               | 2 × 4" woofer / 2 × 0.75" tweeter/ 2 × Fohhn Sub Extension |
| maximum SPL              | 107 dB                                                     |
| frequency range          | 44 Hz - 20 kHz                                             |
| nominal impedance        | 2 × 4 ohms                                                 |

| Physical features      |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| enclosure              | aluminum                                           |
| connectors             | Phoenix connector                                  |
| dimensions (w × h × d) | 1220 mm (up to 2202 mm) × 133 mm × 128 mm          |
| standard colours       | black or white, powder-coated                      |
| front design           | metal grille in enclosure colour                   |
| protection grille      | steel grille, ball impact resistant, powder-coated |
| mounting points        | continuous T-slot at rear                          |

| Optional features |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| optional colours  | RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design |

| CAAD simulation data |                |
|----------------------|----------------|
| simulation data      | Fohhn Designer |

effektklassning (nominell/program): enligt IEC-60268-5 (långvarig/kortvarig)  
Märkeffekt (toppvärde); maximal SPL: toppvärde, 20 ms med bandpassfilterad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.  
Frekvensområde: -10 dB under ekofria halvrumsförhållanden med förinställd högtalare.

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Tyskland**

**Telefon +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

