

Media

Scale-2

Passiv, punktkälla, 2 × 4" baselement / 0,75" diskant / 2 × Fohhn
Sub Extension, 100 W, 107 dB SPL max.



Media Scale-2



Scale-2 från media-serien är ett kompakt, passivt och universellt användbart högtalarsystem med woofer, diskant och Fohhn Sub Extension. Det erbjuder bredbandig uppspelning med kraftfull bas, även utan en extra subwoofer. Scale-2 är utformad som en punktkälla i ett elegant högtalarkabinett med linjeformad källa och är lätt att integrera visuellt.

En annan speciell egenskap hos våra Scale-system: Om det behövs kan vi anpassa kapslingslängden för att uppfylla dina behov - till exempel för att passa höjden på en skärm eller ett infällt utrymme. Högtalarna drivs endast av vår nödvändiga systemförstärkare MA-4.100. Tack vare integrerade högtalarförinställningar garanterar detta driftsäkerhet och önskad prestanda.



Main features

- 2 × 4" lång utflyktsdrivare / 0,75" kupolhögtalare / 2 × Fohhn Sub Extension
- Effekt (nominell): 100 W
- Maximalt SPL: 107 dB
- Frekvensområde: 44 Hz - 20 kHz
- Nominell spridning (h x v): 140° × 60°.
- Standardmått (b × h × d): 133 × 655 × 128 mm
- Specialfärger tillgängliga (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Flexibel montering tack vare den genomgående T-slitsen på baksidan
- 2 spårmuttrar ingår i leveransen
- Uppmärksamhet: Högtalaren kan endast användas med Fohhn-systemförstärkare och rätt högtalarförinställning.

Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart



Vit

Utrustad med följande Fohhn-teknik



Fohhn Texture Design



Specialfärger valfria



Väderbeständighet möjlig



Skalbart hölje

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen besök

www.fohhn.com/en/technologies

Tekniska data

Electroacoustic features

acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	100 watts
power rating (program)	200 watts
power rating (peak)	400 watts
components	2 × 4" woofer / 0,75" dome tweeter / 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal dispersion (h × v)	140° × 60°
nominal impedance	4 ohms

Physical features

enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 655 (up tp 2202) × 128 mm
weight	4.8 kg
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
------------------	--

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

effektklassning (nominell/program): enligt IEC-60268-5 (långvarig/kortvarig)

Märkeffekt (toppvärde); maximalt SPL: toppvärde, 20 ms med bandpassfilterad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.

Frekvensområde: -10 dB under ekofria halvrumsförhållanden med förinställd högtalare.

Vikt: Nettovikt utan extrautrustning.

Nominell spridning: -6 dB jämfört med huvudspridningsaxeln.

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

