

Media

Scale-1

Passiv, punktkälla, 4" baselement / 0,75" diskant / Fohhn Sub Extension, 50 W, 104 dB SPL max.



Media Scale-1



Scale-1 från media-serien är ett kompakt, passivt och universellt användbart högtalarsystem med woofer, diskant och Fohhn Sub Extension. Det erbjuder bredbandig uppspelning med kraftfull bas, även utan en extra subwoofer. Scale-1 är utformad som en punktkälla i ett elegant högtalarkabinett med linjeformad källa och är lätt att integrera visuellt.

En annan speciell egenskap hos våra Scale-system: Om det behövs kan vi anpassa kapslingslängden för att uppfylla dina behov – till exempel för att passa höjden på en skärm eller ett infällt utrymme. Högtalarna drivs endast av vår nödvändiga systemförstärkare MA-4.100. Tack vare integrerade högtalarförinställningar garanterar detta driftsäkerhet och önskad prestanda.



Main features

- 4" lång utflyktsdrivare / 0,75" kupolhögtalare / Fohhn subförlängning
- Effekt (nominell): 50 W
- Maximalt SPL: 104 dB
- Frekvensområde: 44 Hz – 20 kHz
- Nominell spridning (h x v): 140° x 90°.
- Standardmått (b x h x d): 133 x 355 x 128 mm
- Specialfärger tillgängliga (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Flexibel montering tack vare den genomgående T-slitsen på baksidan
- 2 spårmuttrar ingår i leveransen
- Uppmärksamhet: Högtalaren kan endast användas med Fohhn-systemförstärkare och rätt högtalarförinställning.

Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart



Vit

Utrustad med följande Fohhn-teknik



Fohhn Texture Design



Specialfärger valfria



Väderbeständighet möjlig



Skalbart hölje

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen besök

www.fohhn.com/en/technologies

Tekniska data

Electroacoustic features	
acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	50 watts
power rating (program)	100 watts
power rating (peak)	200 watts
components	4" woofer / 0.75" dome tweeter / Fohhn Sub Extension
maximum SPL	104 dB
nominal dispersion (h × v)	140° × 90°
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal impedance	4 ohms
Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 355 (up tp 1413) × 128 mm
weight	2.8 kg
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

effektklassning (nominell/program): enligt IEC-60268-5 (långvarig/kortvarig)
Märkeffekt (toppvärde); maximalt SPL: toppvärde, 20 ms med bandpassfilterad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.
Frekvensområde: -10 dB under ekofria halvrumsförhållanden med förinställd högtalare.
Vikt: Nettovikt utan extrautrustning.
Nominell spridning: -6 dB jämfört med huvudspridningsaxeln.

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

