

Media

Scale-Bar Cam

Videobar, passiv, 2 × 4" woofer / 2 × 0,75" diskant / 2 × Fohhn
Sub Extension



Media Scale-Bar Cam



Scale-Bar är en videobar med professionell ljudkvalitet som är perfekt lämpad för användning i konferens- och mötesrum. Alla komponenter och inställningar har utvecklats för att uppnå högsta kvalitet på medieljud och taluppfattbarhet. Även vid videokonferenser låter personen i andra änden alltid behagligt och naturligt - nästan som om personen befann sig i rummet. Detta gör varje möte till en framgång och garanterar att du blir väl förstådd. De integrerade Fohhn Sub Extensions säkerställer också kraftfull basåtergivning för musik och film, utan att det krävs en extra subwoofer. Vid behov kan vi anpassa kapsellängden så att den passar perfekt till din skärm. Höljet är förberett för installation av en konferenskamera (rekommenderas: Huddly IQ).

För att använda videobaren behöver du systemförstärkaren MA-4.100, som garanterar optimalt ljud med motsvarande högtalarförinställningar samt säker drift. Och tack vare den integrerade Fohhn DSP -tekniken kan ljudet vid behov anpassas perfekt till rummet.

Main features

- 2 x 4" woofer / 2 x 0,75" diskant / 2 x Fohhn Sub Extension
- Nominell effekt: 2 x 50 W
- SPL max.: 107 dB
- Frekvensområde: 44 Hz - 20 kHz
- Klart ljud med full bas och optimal taluppfattbarhet
- Specialfärger tillgängliga (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Flexibel montering tack vare den genomgående T-slitsen på baksidan
- Monteringstillbehör finns tillgängliga
- 2 spårmuttrar ingår i leveransen
- Olika kameramodeller kan användas (rekommenderas: Huddly IQ)
- Kameraskydd i form av en svart magnetfilm (7 cm diameter) ingår.
- Uppmärksamhet: Högtalaren kan endast användas med Fohhn-systemförstärkare och rätt högtalarförinställning.

Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart

Utrustad med följande Fohhn-teknik



Fohhn Texture Design



Specialfärger valfria



Skalbart hölje

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen besök

www.fohhn.com/en/technologies

Tekniska data

Electroacoustic features	
power rating (nominal)	2 × 50 W
power rating (program)	2 × 100 W
power rating (peak)	2 × 200 W
components	2 × 4" woofer / 2 × 0.75" tweeter/ 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz - 20 kHz
nominal impedance	2 × 4 ohms

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	Phoenix connector
dimensions (w × h × d)	1220 mm (up to 2202 mm) × 133 mm × 128 mm
standard colours	black or white, powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

effektklassning (nominell/program): enligt IEC-60268-5 (långvarig/kortvarig)
Märkeffekt (toppvärde); maximal SPL: toppvärde, 20 ms med bandpassfilterad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.
Frekvensområde: -10 dB under ekofria halvrumsförhållanden med förinställd högtalare.

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

