

Integrato

MS-HM.02

用于安装在媒体支架上的扬声器系统，5英寸/1英寸，80瓦，最大声压级110分贝，328 × 163 × 99.5毫米。



Analog

AIREA®

Dante™

Integrato MS-HM.02

MS-HM.02 是一个来自Integrato系列的系统，是为安装在电视支架上而设计的。它包括两个紧凑的无源音箱和最小的Fohhn系统放大器。与预装电缆（包括）一起，该系统构成了您的媒体家具的完美的一体化解决方案，并保证为您的会议或展示厅提供高质量的扩声。这套系统与MS-HM.01唯一的区别是扬声器外壳的尺寸。所列的技术数据指的是单个扬声器。有关功放的数据可以在产品页面。



Main features

- 5"/1"球顶高音扬声器，带短号角和自复位IPC高音扬声器
- 标称额定功率：80W@8欧姆
- 最大声压级: 110 dB
- 频率范围：58 Hz - 20 kHz
- 卓越的语音清晰度
- 外壳尺寸 328 × 163 × 99.5 mm
- 约3.3公斤
- 注意：扬声器只能与Fohhn系统功放和正确的扬声器预置一起使用。



有以下颜色可供选择



黑色

配备了以下Fohhn技术



傅汉文Airea



特殊颜色可选

该产品可能的输入接口

Analog

AIREA™

Dante™

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	compact passive loudspeaker, 2-way, vented design
power rating (nominal)	80 watts
power rating (program)	160 watts
power rating (peak)	320 watts
components	5" / 1" calotte horn, with self-resetting IPC[*]-HF protection
sensitivity	87 dB
maximum SPL	110 dB
frequency range	58 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohm
nominal dispersion (h × v)	90° × 90°
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × loudspeaker connection terminals with spring-loaded terminal connection
dimensions (w × h × d)	328 × 163 × 99.5 mm
weight	approx. 3.3 kg
standard colours	textured finish black
front design	open, behind cover panel
mounting points	4 × M5 threaded inserts with mounting brackets
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，频率范围下限以上一个八度，扬声器预设
灵敏度：在全消声空间条件下，距离1米，8欧姆2.83V（4欧姆2V，16欧姆4V）
频率范围。在消声半空间条件下，扬声器预设为-10 dB
重量：不含可选设备的净重
智能保护电路（IPC）：电压控制的半导体电路保护高频驱动器免受过载影响，非常有效，攻击时间很短
标称频散：与主频散轴相比为-6 dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

