



Media

Scale-1 Cam

被动式，带凸轮的点声源，4 英寸低音扬声器/0.75 英寸高音扬声器/Fohhn 低音扩展器，50 W，最大 104 dB SPL。



Media Scale-1凸轮

Scale-1 Cam来自Fohhn的Media系列，一个带有低音单元、高音单元和Fohhn Sub Extension的扬声器系统。即使没有额外的低频扬声器，它也能提供宽带播放和强大的低音。会议摄像机（如Huddly Cam）可以被安装在外壳的中间，当垂直安装在屏幕旁边时，摄像机处于房间的最佳高度。我们的Scale系统的另一个特殊功能：如果需要，我们可以定制外壳的长度以适应你的屏幕。该系统需搭配我们的系统放大器MA-4.100。由于集成扬声器的预设功能，这确保了操作的安全性和所需的功能性。

Main features

- 4英寸长推力驱动器/0.75英寸球顶型高音扬声器/Fohhn低音扩展器
- 适用于不同的相机型号
- 额定功率（标称）：50 W
- 最大声压级：104分贝
- 频率范围：44 Hz - 20 kHz
- 可提供特殊颜色
- 交货范围内包括2个槽形螺母
- 包括黑色磁性薄膜形式的相机盖（直径7厘米）。
- 封闭长度: 830 - 1413 mm
- 注意：扬声器只能与Fohhn系统功放和正确的扬声器预置一起使用。

有以下颜色可供选择



黑色

配备以下Fohhn 技术



Fohhn Texture Design



特殊颜色可选



可扩展的外壳

有关所有Fohhn 技术、颜色选项和连接的详细信息，请访问
www.fohhn.com/en/technologies

技术数据

Electroacoustic features

acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	50 watts
power rating (program)	100 watts
power rating (peak)	200 watts
components	4" woofer / 0.75" dome tweeter / Fohhn Sub Extension
maximum SPL	104 dB
nominal dispersion (h × v)	140° × 90°
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal impedance	4 Ohm

Physical features

enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 830 (up tp 1413) × 128 mm
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
------------------	--

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）

额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，在频率范围下限以上一个八度，使用扬声器预设

频率范围：在消声半空间条件下，使用扬声器预设

重量：净重，不含可选设备

额定色散：与主色散轴相比-6dB

Fohhn Audio AG GroÙer 电话 +49 7022 93323-0
Forst 15 72622 Nuertingen 传真 +49 7022 93324-0
德国 www.fohhn.com
 info@fohhn.com

