

Fohhn

Media
Hybrid-1


频率响应


(dB) Level, Sound pressure. On axis frequency response, anechoic 4PI conditions, smoothed 1/6 octave
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
50
100
200
500
1k
2k
5k
10k
20k
Frequency (Hz)
iF: Preset: Standard
iF: Preset: Bass -
iF: Preset: Bass --
iF: Preset: Background


指向性指数


(dB) Directivity Index
40
35
30
25
20
15
10
5
0
500
1k
2k
5k
10k
20k
Frequency (Hz)


横向覆盖


(deg) Axial angle
horizontal coverage, smoothed 1/3 octave, Level (dB)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
500
1k
2k
5k
10k
20k
Frequency (Hz)
0
-3
-6
-9
-12
-15


垂直覆盖


(deg) Axial angle
vertical coverage, smoothed 1/3 octave, Level (dB)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
500
1k
2k
5k
10k
20k
Frequency (Hz)
0
-3
-6
-9
-12
-15

水平极性模式


horizontal polar response, smoothed 1/3 octave
Level (dB)
0°
+30°
-30°
+60°
-60°
+90°
-90°
+120°
-120°
+150°
-150°
+/-180°
(deg)
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
O: 16kHz
OC: 8kHz
OC: 4kHz
OC: 2kHz
OC: 1kHz
OC: 500Hz
OC: 250Hz

垂直极性模式


vertical polar response, smoothed 1/3 octave
Level (dB)
0°
+30°
-30°
+60°
-60°
+90°
-90°
+120°
-120°
+150°
-150°
+/-180°
(deg)
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
O: 16kHz
OC: 8kHz
OC: 4kHz
OC: 2kHz
OC: 1kHz
OC: 500Hz
OC: 250Hz

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

Fohhn Audio AG保留对其产品设计和技术进行修改的权利，恕不另行通知。所有信息可能会有变化。 © 2023, Fohhn Audio AG, 德国。
文件版本: 2023-07-17 15:46:26