



Arc

AS-06

用于固定安装的无源低音炮，6.5英寸，150瓦，最大声压级112分贝，40赫兹-500赫兹，约300×210×380毫米



Arc AS-06

AS-06 是Arc 系列中最小的无源低频扬声器。它是专门为固定安装而开发的，并为Arc、Linea 和Integrato 系列的紧凑型全频扬声器提供最佳的低频支持。



Main features

- 1 × 6.5 "长振幅驱动器
- 150W的额定功率
- 带有无湍流端口设计的出气孔外壳（Fohhn NTP）。
- 最大声压级: 112 dB
- 连接：2 × 4针端子
- 高质量的木质外壳（多层桦木夹板）。
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS或Pantone色
- 有防风雨的PU涂层可选
- 多种安装方式
- 为了确保性能和操作安全，需要使用 Fohhn 系统放大器，包括正确的扬声器预设值。



有以下颜色可供选择



黑色



白

配备了以下Fohhn技术



特殊颜色可选



抗球冲击

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	150 watts
components	1 × 6.5" long excursion
maximum SPL	112 dB
frequency range	40 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	approx. 300 × 210 × 380 mm
weight	8 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M6 thread
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation
CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，在频率范围下限以上一个八度，使用扬声器预设
频率范围：在消声半空间条件下，使用扬声器预设
重量：净重，不含可选设备

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

