



X Series

XSP-3

无源移动式低音炮，带无源分频器，15英寸，700瓦，最大声压级128分贝，35 Hz - 130 Hz，约430 × 590 × 520毫米



X Series XSP-3

XSP-3 是一个无源15 "低音炮，集成了无源分频器。它可以作为有源变体以及Fohhn DSP 功率放大器的从属设备运行。它为X,Linea,Arc 或Focus系列的扬声器在低音范围内提供最佳支持，其特点是高额定功率和多功能性。



Main features

- 15英寸长振幅驱动器
- 功率：700 W
- 最大声压级: 128 dB
- 连接方式：3×Speakon（1个输出用于顶部）。
- 高质量的木质外壳（多层桦木夹板）。
- 2个内置运输脚轮
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS色或Pantone色
- 有防风雨的PU涂层可选
- 重量轻，仅约28公斤
- 为了确保性能和操作安全，需要使用包括正确的扬声器预置的Fohhn系统放大器。



有以下颜色可供选择



黑色

配备了以下Fohhn技术



特殊颜色可选

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	700 watts
components	1 × 15" long excursion, Neodym
maximum SPL	128 dB
frequency range	35 Hz – 130 Hz

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	3 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 430 × 590 × 520 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 28 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 side handles, 2 edge handles
transport wheels	2 wheels
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

Integrated passive X-over (FX)	
low-pass filter	130 Hz / 12 dB / Oct.
high-pass filter	130 Hz / 6 dB / Oct.
nominal impedance	8 ohms

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，在频率范围下限以上一个八度，使用扬声器预设
频率范围：在消声半空间条件下，使用扬声器预设
重量：净重，不含可选设备

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

