



X Series

XS-30 passive

用于移动应用的无源低音炮，15英寸，700瓦，最大128分贝声压级，35赫兹-500赫兹，约430 × 590 × 520毫米



X Series XS-30 passive

XS-30 passive 是一个强劲的15英寸无源低音炮。它的特点是精确的低频再现、高额定功率和多功能性。



Main features

- 15英寸长振幅驱动器
- 功率：700 W
- 最大声压级: 128 dB
- 连接：4 × Speakon
- 高质量的木质外壳（多层桦木夹板）。
- 2个内置运输脚轮
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS色或Pantone色
- 有防风雨的PU涂层可选
- 重量轻，仅约28公斤
- 为了确保性能和操作安全，需要使用包括正确的扬声器预置的Fohhn系统放大器。



有以下颜色可供选择



黑色



白

配备了以下Fohhn技术



特殊颜色可选

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	700 watts
components	1 × 15" long excursion, neodymium
sensitivity	98 dB
maximum SPL	128 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 430 × 590 × 520 mm
thread plate for distance piece	M20
weight	approx. 28 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 side handle, 2 edge handle
transport wheels	2 wheels
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，频率范围下限以上一个八度，扬声器预设灵敏度。2,83V，8欧姆（2V，4欧姆，4V，16欧姆），距离1米，在全消声空间条件下
频率范围：-10dB，在消声半空间条件下，扬声器预设
重量：净重，不含可选设备

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

