



Media

Scale-Bar Cam

Videobar , 无源 , 2×4 "低音扬声器/2×0.75 "高音扬声器/2×Fohhn Sub Extension



Media Scale-Bar Cam

Scale-Bar是一款拥有专业音频质量的视频Sound bar，最适合在会议室和会议上使用。所有组件和设置都是为了实现最高质量的媒体声音和语音清晰度而开发的。即使在视频会议时，另一端的人听起来总是令人愉快和自然--几乎就像那个人在房间里一样。这使得每次会议都很成功，并确保你能很好地理解。集成的Fohhn Sub Extensions也确保了音乐和电影的强大低音再现，而不需要额外的低频扬声器。如果需要，我们可以定制外壳的长度，使其与您的屏幕完全吻合。箱体准备安装一个会议摄像机（推荐：Huddly IQ）。要操作视频Sound bar，你需要MA-4.100 系统放大器，它可以通过相应的扬声器预设以及安全操作来确保最佳音效。而且，由于集成了Fohhn DSP 技术，必要时，声音可以完美地适应房间。



Main features

- 2 × 4 "低音扬声器/2 × 0.75 "高音扬声器/2 × Fohhn Sub Extension
- 额定功率：2 × 50 W
- 最大声压级: 107 dB
- 频率范围：44 Hz - 20 kHz
- 清晰的声音，饱满的低音和最佳的语言清晰度
- 可提供特殊颜色（RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design）
- 由于后面有连续的T型槽，安装灵活
- 可提供安装附件
- 交货范围内包括2个槽形螺母
- 适用于不同的相机型号（推荐：Huddly IQ）。
- 包括黑色磁性薄膜形式的相机盖（直径7厘米）。
- 注意：扬声器只能与Fohhn系统功放和正确的扬声器预置一起使用。

有以下颜色可供选择



黑色

配备了以下Fohhn技术



Fohhn Texture
Design



特殊颜色可选



可扩展的外壳

技术数据

Electroacoustic features	
power rating (nominal)	2 × 50 W
power rating (program)	2 × 100 W
power rating (peak)	2 × 200 W
components	2 × 4" woofer / 2 × 0.75" tweeter/ 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz - 20 kHz
nominal impedance	2 × 4 ohms

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	Phoenix connector
dimensions (w × h × d)	1220 mm (up to 2202 mm) × 133 mm × 128 mm
standard colours	black or white, powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，频率范围下限以上一个八度，扬声器预设
频率范围：在消声半空间条件下，扬声器预设-10dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

